

## Zamiatarka



### Opis:

Zamiatarka standardowo mocowana pod trójpunkt. Służy do zmiatania powierzchni płaskich takich jak : drogi , place i chodniki pokryte asfaltem, betonem lub kostką brukową lub zimowego utrzymywania dróg placów oraz chodników.

- w standardzie hydrauliczne podnoszenie kosza na śmieci,
- w standardzie gumowy płaszcz między obudową szczotki a szufelką na śmieci, ograniczający wzbijanie się pyłu/kurzu
- łatwo wymienne szczotki plastikowe lub plastikowo-metalowe,
- pneumatyczne koła, które tłumią drgania od podłoża
- możliwość doposażenia w zraszacz – zbiornik na wodę,
- możliwość dostosowania do każdego rodzaju ładowarki teleskopowej jak również wózków widłowych,
- możliwość zamontowania dodatkowego siłownika, odpowiadającego za skręt boczny kosza na śmieci
- prosta codzienna obsługa , bez użycia jakichkolwiek narzędzi

Szerokość zmiatania [mm]	Masa* [kg]	Ilość siłowników
1600	350	1 lub 2**
1800	380	1 lub 2**
2000	420	1 lub 2**
2400	457	1 lub 2**

\* masa została uśredniona biorąc pod uwagę wszystkie możliwe kombinacje dodatków do zamiatarki

\*\* opcja dodatkowo płatna ( 2 siłownik reguluje skręt boczny kosza )



